

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voyants à leds intégrés	Rouge, verte, jaune (ambre), blanche
Durée de vie des leds	100 000 heures
Consommation	<20 mA
Tension d'alimentation	400 Vac / 230 Vac \pm 15 %
Tension d'isolement	2,5 kV, 1 mn
Fréquence d'utilisation	50, 60 Hz
Version relais	1 OF, 250 Vac, 8 A, $\text{Cos}\phi = 1$, 3A 30 Vdc

MECANIQUE

Raccordements	1 ou 3 bornes pour les phases, 1 borne pour le neutre
Bornes de raccordement	Etrier maxi 2,5 mm ² avec embout
Couple maxi de serrage	0,25 Nm
Indice de protection	IP 30 au niveau des leds, IP 20 bornes de raccordement
Masse (g)	< 60 grammes
Fixation	Rail DIN

DIMENSIONS H x L x P (mm)

1 module : 89 x 17,5 x 72, découpe DIN 45 mm

ENVIRONNEMENT

Température d'utilisation	-20 °C à +55 °C
Température de stockage	-25 °C à +65 °C

NORMES

EN 60947-7-1, IEC 60998-1, ROHS, ULV0

GAMME

Désignations

Voyant modulaire 230 Vac avec led rouge, monophasé	VLM230ACR
Voyant modulaire 230 Vac avec led verte, monophasé	VLM230ACG
Voyant modulaire 230 Vac avec led blanche, monophasé	VLM230ACW
Voyant Trileds modulaire 400 Vac / 230 Vac avec leds rouge, verte, jaune, tri + neutre	VTM230ACRGY
Voyant Trileds modulaire 400 Vac / 230 Vac avec leds verte, verte, verte, tri + neutre	VTM230ACGGG
Voyant Trileds modulaire 400 Vac / 230 Vac avec leds blanche, blanche, blanche, tri + neutre	VTM230ACWWW
Voyant modulaire avec relais intégré 230 Vac avec led rouge, monophasé	VLM230ACRA
Voyant modulaire avec relais intégré 230 Vac avec led verte, monophasé	VLM230ACGA
Voyant modulaire avec relais intégré 230 Vac avec led blanche, monophasé	VLM230ACWA
Voyant modulaire fermé, ouvert, défaut 230 Vac avec leds rouge, verte, jaune	VTM230ACDOF

Références

Voyant modulaire 230 Vac avec led rouge, monophasé	VLM230ACR
Voyant modulaire 230 Vac avec led verte, monophasé	VLM230ACG
Voyant modulaire 230 Vac avec led blanche, monophasé	VLM230ACW
Voyant Trileds modulaire 400 Vac / 230 Vac avec leds rouge, verte, jaune, tri + neutre	VTM230ACRGY
Voyant Trileds modulaire 400 Vac / 230 Vac avec leds verte, verte, verte, tri + neutre	VTM230ACGGG
Voyant Trileds modulaire 400 Vac / 230 Vac avec leds blanche, blanche, blanche, tri + neutre	VTM230ACWWW
Voyant modulaire avec relais intégré 230 Vac avec led rouge, monophasé	VLM230ACRA
Voyant modulaire avec relais intégré 230 Vac avec led verte, monophasé	VLM230ACGA
Voyant modulaire avec relais intégré 230 Vac avec led blanche, monophasé	VLM230ACWA
Voyant modulaire fermé, ouvert, défaut 230 Vac avec leds rouge, verte, jaune	VTM230ACDOF



Voyant modulaire Voyants Trileds mod. 400/230 Vac Voyant modulaire 230 Vac avec relais intégré VTM230ACDOF

Ce document n'est pas contractuel. La société Zélec France se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voyants à leds intégrées	Rouge, verte, jaune (ambre), blanche
Durée de vie des leds	100 000 heures
Consommation	<20 mA
Tension d'alimentation	230 Vac \pm 15 % , 48 Vac/dc , 24 Vac/dc , autres tensions nous consulter
Tension d'isolement	2,5 kV
Fréquence d'utilisation	50 Hz (60 Hz en option)

MECANIQUE

Raccordements	2 bornes : phase et neutre
Bornes de raccordement	Etrier maxi 2,5 mm ² avec embout
Couple maxi de serrage	0,8 N.m
Fixation	Ecrou de serrage pour montage sur plastron ou porte
Degré de protection	IP 40 face avant IP 54 en option, IP 20 bornes de raccordement
Masse (g)	21 grammes
DIMENSIONS L x Ø (mm)	51 x 29, côte derrière panneau : 37 mm
Diamètre du trou de fixation	Ø 22,5 mm

ENVIRONNEMENT

Température d'utilisation	-10 °C à +55 °C
Température de stockage	-10 °C à +65 °C

NORMES

EN 60947-5-1, ROHS

GAMME

Désignations	Références
Voyant 230 Vac avec led rouge	VL22230ACR
Voyant 230 Vac avec led verte	VL22230ACG
Voyant 230 Vac avec led jaune	VL22230ACY
Voyant 230 Vac avec led bleue	VL22230ACB
Voyant 230 Vac avec led blanche	VL22230ACW
Voyant 48 Vac/dc avec led rouge	VL22048ACDCR
Voyant 48 Vac/dc avec led verte	VL22048ACDCG
Voyant 48 Vac/dc avec led jaune	VL22048ACDCY
Voyant 48 Vac/dc avec led bleue	VL22048ACDCB
Voyant 48 Vac/dc avec led blanche	VL22048ACDCW
Voyant 24 Vac/dc avec led rouge	VL22024ACDCR
Voyant 24 Vac/dc avec led verte	VL22024ACDCG
Voyant 24 Vac/dc avec led jaune	VL22024ACDCY
Voyant 24 Vac/dc avec led bleue	VL22024ACDCB
Voyant 24 Vac/dc avec led blanche	VL22024ACDCW
Voyant lumineux IP67	Sur demande
Autres tensions sur demande : 110, 127 Vac/dc	
Compatible avec porte étiquette LEGRAND réf. 024318	



Voyant VL22230ACR



Dimensions voyant

PRODUITS ASSOCIES :

Goulottes de câblage
 Isolateurs
 Blocs de jonction de puissance
 Répartiteurs
 Barres de terre

Ce document n'est pas contractuel. La société Zélec France se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques.