

# MANCHONS

## DESCRIPTION



Les manchons pour câble aluminium servent à rabouter deux câbles aluminium.

Grâce à des vis auto-cassantes (à rupture de couple), le serrage nécessite uniquement une clé plate ou une clé à pipe.

## LES PLUS

### • Couple de serrage

Le serrage s'effectue grâce aux vis auto-cassantes. Lorsque le couple de serrage est atteint, la tête de la vis se rompt. Cela évite l'emploi d'outils coûteux comme les pinces à sertir hydrauliques.

### • Simplicité de mise en œuvre

Le produit s'installe très simplement, avec uniquement une clé plate ou une clé à pipe. Aucun outil spécifique n'est nécessaire.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques techniques

- Fabricant : Ouneva
- Ame du câble : aluminium
- Nombre de câble : 1 câble Al
- Tension d'utilisation : 1000 Vac
- Fréquence d'utilisation : 50 Hz
- Couple de serrage : assuré par vis à rupture de couple
- Matériau : aluminium étamé

### Conditions environnementales

- Température d'utilisation : -10°C à +80°C
- Température de stockage : -10°C à +50°C

### Normes

- IEC 61238-1-1:2019, CE, RoHS, REACH

Références	Conducteurs section (mm <sup>2</sup> )	Longueurs à dénuder (N.m)	Dimensions (mm)			
			Ø utile	L	E	S
<b>VB04-0016</b>	16-50	35	11	75	17	11
<b>VB04-0017</b>	70-95	43	14	91	20	14
<b>VB04-0018</b>	120-185	53	19	112	29	18
<b>VB04-0019</b>	240-300	65	26	136	36	22

## DIMENSIONS (MM)

